

Unser Beitrag zur chemisch-mechanischen Reinigung von Bierleitungen!



Die Leistungsmerkmale:

einfacher Transport:

- großer handlicher Tragegriff
- Schläuche und die Elektrozuleitung lassen sich gut aufwickeln und schützen so zusätzlich das Gehäuse vor Beschädigungen

einfache, effektive, wirtschaftliche und sichere Arbeitsweise:

- Ablagen für Zubehör wie Reinigungsadapter usw.
- **Auf Wunsch auch mit einer zusätzlichen seitlichen Ablage lieferbar!**
- keine aufwändige Laugendosierung im separaten Behälter mehr
- geschlossenes Reinigungssystem, daher nur geringer Kontakt und sicherer Umgang mit dem Reinigungsmittel
- keine Vor- und Zwischenfilter nötig
 - kleinere Ablagerungen aus den Bierleitungen laufen einfach mit durch das Reinigungssystem
 - größere Ablagerungen werden in den Sieben im Umschaltgerät festgehalten und können bei Bedarf einfach ausgespült werden

Die technischen Daten:

- 230 V 50 Hz
- Fehlerstrom- Schutzstecker
- Drei- Kammer- Membranpumpe mit Druckschalter
 - stufenloser Druckaufbau bis 6,9 bar
 - Pumpenleistung bis 318 l/h
- Halbautomatische Laugendosierung ca. 3 oder 5%
- Handliches Kunststoffgehäuse
Maße ca. H 320 * B 250 * L 390 mm
(ohne Schläuche)
- Abnehmbarer Laugentank (ca. 500 ml)
- Gewicht ca. 8 kg (leer, mit Schläuchen)

Herstellung und Vertrieb:

Harald Karow
Schankanlagenfachbetrieb
Dr.- H.- Jasper- Str. 31
38667 Bad Harzburg
Tel: 05322/553555
Fax: 05322/553553
E-mail: info@harald-karow.de
www.harald-karow.de

Lieferung komplett mit Schläuchen und Schlauchklemmen!